

**Technische Modelldaten zu:**
**Z900  
ZR900FLF**

( Verkaufsbez. )

( Modellcode 1 )

Stand: 18.12.2019

Freigabe:U.K.

**JKAZR900FFA000001~**
**Motor**

<b>Bauart:</b>		4-Zyl. 4-Takt Reihe
<b>Anordnung der Nockenw.:</b>		DOHC
<b>Ventile/Zylinder:</b>		4
<b>Kühlung:</b>		Flüssigkeitsgekühlt
<b>Bohrung x Hub:</b>	mm	73,4x 56,0
<b>Hubraum:</b>	ccm	948
<b>Verdichtungsverhältnis:</b>		11,8:1
<b>Schmiersystem:</b>		Druckumlauf
<b>Motorleistung:</b>	kW (PS)	92,2 (125)
<b>bei Drehzahl:</b>	1/min	9500
<b>max.Drehmoment:</b>	Nm	98,6
<b>bei Drehzahl:</b>	1/min	7700
<b>Gemischaufbereitung:</b>		elektronische Benzineinspritzung 4 x 36 mm mit ovalen Hilfsdrosselklappen
<b>Kraftstoff:</b>		E10 verträglich
<b>Motorstartsystem:</b>		Elektrostarter
<b>Zündsystem:</b>		Transistorzündung; digital
<b>Abgasreinigung:</b>	EURO Norm	geregelter 3 Wege Katalysator, KCA, Euro 4

**Antrieb**

<b>Primärtrieb:</b>		Zahnrad
<b>Kupplung:</b>		Mehrscheiben im Ölbad
<b>Primärübersetzung:</b>		1,627 (83/51)
<b>Anzahl der Gänge:</b>		6
<b>1. Gang:</b>		2,692 (35/13)
<b>2. Gang:</b>		2,059 (35/17)
<b>3. Gang:</b>		1,650 (33/20)
<b>4. Gang:</b>		1,409 (31/22)
<b>5. Gang:</b>		1,222 (33/27)
<b>6. Gang:</b>		1,034 (30/29)
<b>Sekundärübersetzung:</b>		2,933 (44/15)
<b>Sekundärtriebssystem:</b>		Kette

**Fahrwerk**

<b>Rahmenbauart:</b>		Gitterrohr-Rahmen
<b>Material:</b>		hochfester Stahl
<b>Standrohr Durchm.:</b>	mm	41
<b>Federung vorne:</b>		Upside-down-Gabel Zugstufe sowie Federbasis stufenlos einstellbar
<b>Federung hinten:</b>		Gasdruckstößdämpfer, liegend eingebaut, Umlenkhebel, Zugstufe und Federbasis stufenlos einstellbar
<b>Federweg vorn / hinten:</b>	mm	120 / 140
<b>Reifen vorn:</b>		120/70-ZR17 M/C (58W)
<b>Reifen hinten:</b>		180/55-ZR17 M/C (73W)
<b>Bremsenbauart vorn:</b>		Halbschwimmend gelagerte Doppelscheibenbremsen im Petal-Design, Radial verschraubte Vierkolben-Bremssättel
<b>Scheibendurchmesser:</b>	mm	300
<b>Bremsenbauart hinten:</b>		Einscheibenbremse im Petal-Design, Einkolben-Bremssattel
<b>Scheibendurchmesser:</b>	mm	250

**Maße und Gewichte**

<b>Länge:</b>	mm	2070
<b>Breite:</b>	mm	825
<b>Höhe:</b>	mm	1080
<b>Sitzhöhe:</b>	mm	820
<b>Radstand:</b>	mm	1455
<b>Bodenfreiheit:</b>	mm	145
<b>Lenkkopfwinkel:</b>	°	24,9
<b>Nachlauf:</b>	mm	110
<b>Lenkeinschlag (links/rechts):</b>	°	33 / 33
<b>Leergewicht (fahrfertig):</b>	kg	212
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	kg	392
<b>Maximale Zuladung:</b>	kg	180
<b>Tankinhalt:</b>	l	ca. 17
<b>Höchstgeschwindigkeit:</b>	km/h	240

**Lackierungen**

<b>Farben:</b>		1 Metallic Graphite Gray / Metallic Spark Black
		2 Candy Lime Green / Metallic Spark Black
		3 Pearl Blizzard White / Metallic Spark Black
		4 Metallic Spark Black / Metallic Flat Spark Black

**Garantie:** 2 Jahre ohne Km.Begrenzung

 Änderungen in Design, Technik und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.  
 Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland <http://www.kawasaki.de>

Copyright © 2019

Kawasaki Motors Europe N.V.

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung dieser Information, auch auszugsweise, als Druck, Fotokopie, Mikrofilm, auf elektronischen Datenträgern oder in jeglicher sonstiger Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist, mit Ausnahme von gesetzlich zugelassenen Fällen, ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz.

**Kawasaki**